TERMOJET
sprzęt dla kotłowni

PL

AUTOMATYKA

Termostaty i sterowanie strefowe

Programatory, centra przełączeń, głowice i siłowniki Termojet

Przewodowy programator Wi-Fi do ogrzewania podłogowego HT-120

Nowoczesny programator do precyzyjnego sterowania temperaturą, z elegancką dotykową szybą. Zapewnia komfort i oszczędność energii dzięki programowalnym trybom i wysokiej dokładności regulacji. Obsługa Wi-Fi pozwala sterować ogrzewaniem zdalnie z aplikacji mobilnej (Tuya Smart / Smart Life), a zgodność z Google Assistant — głosem. Łatwo integruje się z systemem „inteligentnego domu", jest prosty w montażu. Dostępny w kolorze czarnym i białym.

Nr artykułu: HT120BLK / HT120WHT

Zasilanie	**230 V, 50/60 Hz**
Maks. prąd	**3 A**
Zakres temperatur	**5–35 °C**
Programowanie	**7-dniowe**
Montaż	**podtynkowy, do puszki montażowej**

Czujnik	**wbudowany i zewnętrzny 2 m (NTC 10K)**
Funkcje	**blokada przed dziećmi, ochrona przed zamarzaniem, kalibracja temperatury**
Wyświetlacz	**LED, szklana powierzchnia**
Wi-Fi	**2,4 GHz**
Aplikacja	**Smart Life**

Cechy

- Programowanie 7 dni / 4 okresy na dobę
- Trzy tryby pracy: ręczny, automatyczny, ekonomiczny
- Zdalne sterowanie przez Wi-Fi
- Regulowana różnica przełączania (histereza)
- Ochrona przed zamarzaniem
- Ochrona przed przegrzaniem — automatyczne wyłączenie po przekroczeniu bezpiecznej temperatury
- Blokada przed dziećmi — ochrona ustawień przed przypadkową zmianą
- Wykrywanie otwartego okna — oszczędność energii przy gwałtownym spadku temperatury
- Wyświetlacz LED z białym podświetleniem
- Opcjonalnie: czujnik temperatury podłogi
- Opcjonalnie: tryb grzanie / chłodzenie

Przewodowy programator Wi-Fi do ogrzewania podłogowego HT-130

Nowoczesny programator do precyzyjnego sterowania temperaturą, z elegancką dotykową szybą. Zapewnia komfort i oszczędność energii dzięki programowalnym trybom i wysokiej dokładności regulacji. Obsługa Wi-Fi pozwala sterować ogrzewaniem zdalnie z aplikacji mobilnej (Tuya Smart / Smart Life), a zgodność z Google Assistant — głosem. Łatwo integruje się z systemem „inteligentnego domu", jest prosty w montażu. Dostępny w kolorze czarnym i białym; montaż w ramce osprzętu elektroinstalacyjnego.

Nr artykułu: HT130BLK / HT130WHT

Zasilanie	**230 V, 50/60 Hz**
Maks. prąd	**3 A**
Zakres temperatur	**5–35 °C**
Programowanie	**7-dniowe**
Montaż	**podtynkowy, do ramki podtynkowej**

Czujnik	**wbudowany i zewnętrzny 2 m (NTC 10K)**
Funkcje	**blokada przed dziećmi, ochrona przed zamarzaniem, kalibracja temperatury**
Wyświetlacz	**LED, szklana powierzchnia**
Wi-Fi	**2,4 GHz**
Aplikacja	**Smart Life**

Cechy

- Programowanie 7 dni / 4 okresy na dobę
- Trzy tryby pracy: ręczny, automatyczny, ekonomiczny
- Zdalne sterowanie przez Wi-Fi
- Regulowana różnica przełączania (histereza)
- Ochrona przed zamarzaniem
- Ochrona przed przegrzaniem — automatyczne wyłączenie po przekroczeniu bezpiecznej temperatury
- Blokada przed dziećmi — ochrona ustawień przed przypadkową zmianą
- Wykrywanie otwartego okna — oszczędność energii przy gwałtownym spadku temperatury
- Wyświetlacz LED z białym podświetleniem
- Opcjonalnie: czujnik temperatury podłogi
- Opcjonalnie: tryb grzanie / chłodzenie

Bezprzewodowy programator WT-150

Bezprzewodowy programator Wi-Fi do precyzyjnego sterowania ogrzewaniem (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, układy mieszane). Energooszczędny wyświetlacz E-Ink o dobrej czytelności i wygodne sterowanie dotykowe. Zdalna obsługa przez aplikacje Tuya Smart / Smart Life oraz integracja z Google Assistant i Amazon Alexa. Elastyczne ustawienia trybów i sterowanie strefowe; prosty montaż dzięki łączności bezprzewodowej. Dostępny w kolorze czarnym i białym.

Nr artykułu: WT150BLK / WT150WHT

Zasilanie termostatu	**akumulator litowy 5 V/1 A, USB-C**
Zasilanie odbiornika	**AC 230 V, 50/60 Hz**
Maks. obciążenie	**10 A**
Zakres nastaw	**5–35 °C**
Dokładność	**±0,5 °C**
Temperatura otoczenia	**0–50 °C**
Klasa ochrony	**IP30**
Czujnik	**R25 °C = 10 kOhm, B = 3950**
Obudowa	**PC+ABS (trudnopalna)**
Pobór energii	**< 0,5 W**

Odbiornik bezprzewodowy Wi-Fi R06

Bezprzewodowy moduł do sterowania kotłem, automatyzujący instalację grzewczą. Współpracuje drogą radiową (868 MHz) z regulatorami serii WT i głowicami TRH-10 i łączy się z Wi-Fi, co umożliwia zdalne sterowanie przez aplikacje Tuya Smart / Smart Life. Załącza kocioł tylko wtedy, gdy strefy zgłaszają zapotrzebowanie na ciepło, co zwiększa efektywność energetyczną. Wyjście „suchy styk” jest zgodne z większością kotłów; prosty montaż.

Nr artykułu: RO6WIFIR

Zasilanie	**AC 230 V, 50/60 Hz**
Maks. obciążenie	**10 A**
Wyjście	**wł./wył. (suchy styk)**
Wskaźniki	**2 LED**
Zasięg	**120 m (w otwartej przestrzeni)**
Wi-Fi	**opcjonalnie**
Montaż	**natynkowy**
Pobór energii	**< 0,5 W**

Bezprzewodowy programator WT-102



Bezprzewodowy regulator temperatury do wodnego ogrzewania podłogowego, grzejnikowego lub mieszanego. Możliwa integracja z systemem „inteligentnego domu” i sterowanie z aplikacji mobilnej (Tuya Smart, Smart Life) po podłączeniu bramki internetowej. Do sterowania kotłem potrzebny jest dodatkowy odbiornik R06 Wi-Fi. Kompaktowa obudowa i łatwy montaż.

Nr artykułu: WT102WIF

Zasilanie	**2×AAA 1,5 V**	Temperatura otoczenia	**0–50 °C**
Maks. obciążenie	**0,5 A**	Klasa ochrony	**IP30**
Zakres nastaw	**5–35 °C**	Czujnik	**R25 °C = 10 kOhm, B = 3950**
Dokładność	**±0,5 °C**	Obudowa	**PC+ABS (trudnopalna)**
Zasięg	**120 m (w otwartej przestrzeni)**	Pobór energii	**< 0,5 W**

Przewodowy programator HT-102 do kotła



Programowany regulator do sterowania kotłem gazowym lub elektrycznym i utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Montowany na ścianie, podłączany do suchych styków przekaźnika kotła. Wyświetlacz LCD z przyciskami, kompaktowa konstrukcja, biała błyszcząca obudowa. Programowanie tygodniowe cykli pracy kotła.

Nr artykułu: HT102WRD

Zasilanie	**2×AAA 1,5 V**	Klasa ochrony	**IP30**
Maks. obciążenie	**0,5 A**	Czujnik	**R25 °C = 10 kOhm, B = 3950**
Zakres nastaw	**5–35 °C**	Obudowa	**PC+ABS (trudnopalna)**
Dokładność	**±0,5 °C**	Pobór energii	**< 0,5 W**
Temperatura otoczenia	**0–50 °C**		

8-strefowe przewodowe centrum przełączeń TJ-03-C

Moduł sterowania do wodnego ogrzewania podłogowego, grzejników i układów mieszanych. Zapewnia strefową regulację temperatury oraz automatyczne sterowanie siłownikami, pompą i kotłem, co zwiększa efektywność energetyczną i stabilność pracy instalacji. Obsługuje do 8 stref i do 19 siłowników, współpracuje z termostatami i czujnikami temperatury.

Nr artykułu: TJ03CWRD

Strefy / siłowniki	**8 / do 19**
Maks. obciążenie	**3 A**
Wyjście kotła	**bezpotencjałowe („suchy styk”)**
Wyjście pompy	**AC 230 V**
Przewód zasilający	**1 m**

Częstotliwość	**868 MHz / 433 MHz**
Klasa ochrony	**IP20**
Obudowa	**ABS + PC**
Pobór energii	**< 0,5 W**

8-strefowe bezprzewodowe centrum przełączeń TJ-03-RF

Moduł sterowania do wodnego ogrzewania podłogowego, grzejników i układów mieszanych. Obsługuje do 8 stref i 16 siłowników, zapewnia regulację strefową, sterowanie pompą i kotłem oraz możliwość stosowania bezprzewodowych regulatorów temperatury.

Nr artykułu: TJ03RFWS

Strefy / siłowniki	**8 / do 16**
Zasilanie	**AC 230 V**
Maks. obciążenie	**5(2) A na wyjście**
Wyjście kotła	**bezpotencjałowe („suchy styk”)**
Wyjście pompy	**230 V**

Przewód zasilający	**1 m**
Zasięg	**120 m (w otwartej przestrzeni)**
Klasa ochrony	**IP20**
Obudowa	**ABS + PC**
Pobór energii	**< 0,5 W**

Głowica termostatyczna TRH-10

Nowoczesne rozwiązanie do automatyzacji ogrzewania grzejnikowego. Bezprzewodowa głowica pozwala dokładnie kontrolować temperaturę w każdym pomieszczeniu przyciskami dotykowymi na obudowie lub zdalnie ze smartfona. Dzięki zestawowi przejściówek w komplecie pasuje do niemal każdego zaworu termostatycznego.

Nr artykułu: TRH10WIF

Zasilanie	**2×AA (baterie)**
Protokół	**ZigBee 3.0**
Podłączenie	**M30×1,5 / M28×1,5 / Danfoss, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini**
Czujnik temperatury	**powietrza (wbudowany)**
Dokładność nastawy	**±0,5 °C**

Funkcje	**wskaźnik naładowania, blokada przed dziećmi, timer**
Sterowanie zdalne	**tak, z bramką EGW-100**
Wi-Fi bramki	**2,4 GHz**
Aplikacja	**Tuya Smart / Smart Life**

Siłownik termoelektryczny M30×1,5 (NC)

Niezawodny siłownik termoelektryczny do zaworów instalacji grzewczych (grzejniki lub rozdzielacze ogrzewania podłogowego). Pracuje na zasadzie „normalnie zamknięty” (NC) i zapewnia płynną regulację przepływu nośnika ciepła. Funkcja Manual Opening pozwala ręcznie otworzyć zawór bez zasilania, co ułatwia montaż i rozruch.

Nr artykułu: 920018TJ

Napięcie	**230 V AC (50/60 Hz)**
Moc	**2 W**
Maks. prąd rozruchowy	**300 mA**
Skok grzybka	**min. 4 mm**
Typ	**normalnie zamknięty (NC)**

Gwint	**M30×1,5**
Długość kabla	**700 mm**
Klasa ochrony	**IP54**
Temperatura składowania	**od –25 °C do +60 °C**
Norma	**EN 60730**

Bramka internetowa EGW-100

Centralny element inteligentnego ogrzewania. Działa jak „most” między urządzeniami bezprzewodowymi na stabilnym paśmie radiowym 868 MHz (regulatory temperatury, centra przełączeń, odbiornik kotła) a domową siecią Wi-Fi. Daje pełną zdalną kontrolę nad instalacją ze smartfona, łączy urządzenia Termojet w jeden system, pozwala tworzyć scenariusze automatyzacji i sterować ogrzewaniem głosowo.

Nr artykułu: EGW100WF

Zasilanie	**AC 230 V**
Protokół wewnętrzny	**kanał radiowy 868 MHz**
Protokół zewnętrzny	**Wi-Fi 2,4 GHz**
Zasięg radiowy	**do 100 m (na otwartym terenie)**

Aplikacja	**Tuya Smart / Smart Life**
Sterowanie głosowe	**Google Assistant / Amazon Alexa**
Funkcje	**centralizacja urządzeń, zdalny monitoring, harmonogramy i scenariusze**
Obudowa	**ABS + PC**

Czujnik podłogowy NTC10K

Zewnętrzny czujnik temperatury do regulatorów ogrzewania podłogowego. Wysoka dokładność pomiaru zapewnia stabilną pracę instalacji i komfortowy mikroklimat. Czarna, trwała izolacja i kabel o długości dobranej do wygodnego montażu w rurze osłonowej.

Nr artykułu: NTC10KSN

Typ czujnika	**NTC10K (3950)**
Długość kabla	**2 m**

Kolor	**czarny**
Zastosowanie	**kontrola temperatury podłogi**

Informacje prawne

Termostaty i sterowanie strefowe Termojet

Dane wyrobu

Wyrób	**Termostaty i sterowanie strefowe Termojet**
Producent	**Termojet**
Importer	**TERMOJET sp. z o.o., NIP 6272474666**
Adres	**ul. Gdańska 27, 41-800 Zabrze, Polska**
Kontakt	**+48 512 270 648 · biuro@termojet.pl** **termojet.pl**

Gwarancja

Producent gwarantuje zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika zasad podanych w instrukcji montażu i eksploatacji wyrobu.

Okres gwarancji wynosi **24 miesiące** od daty sprzedaży, nie dłużej jednak niż okres używalności wyrobu.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Utylizacja

Wyrób jest sprzętem elektrycznym i po zakończeniu eksploatacji **nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi**. Symbol przekreślonego kosza na tabliczce znamionowej oznacza, że zużyty sprzęt podlega selektywnej zbiórce.

Zużyty wyrób należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo zwrócić sprzedawcy przy zakupie nowego wyrobu tego samego rodzaju. Prawidłowa utylizacja pozwala odzyskać surowce i zapobiega przedostawaniu się substancji szkodliwych do środowiska.

TERMOJET
boiler room equipment

EN

AUTOMATION

Thermostats and zone control

Termojet programmers, switching centres, thermostatic heads and actuators

HT-120 wired Wi-Fi programmer for underfloor heating

A modern programmer for precise temperature control with an elegant touch-glass panel. Programmable modes and high control accuracy provide comfort and energy saving. Wi-Fi lets you control heating remotely from a mobile app (Tuya Smart / Smart Life) and, with Google Assistant, by voice. It integrates easily into a smart-home system and is simple to install. Available in black and white.

Article no.: HT120BLK / HT120WHT

Supply	**230 V, 50/60 Hz**
Max. current	**3 A**
Temperature range	**5–35 °C**
Programming	**7-day**
Mounting	**flush-mounted, into a wall box**

Sensor	**built-in and external 2 m (NTC 10K)**
Functions	**child lock, frost protection, temperature calibration**
Display	**LED, glass surface**
Wi-Fi	**2.4 GHz**
App	**Smart Life**

Features

- 7-day / 4-period programming
- Three operating modes: manual, automatic, economy
- Remote control over Wi-Fi
- Adjustable switching differential (hysteresis)
- Frost protection
- Overheat protection — automatic shut-off when the safe temperature is exceeded
- Child lock — protects the settings from accidental changes
- Open-window detection — saves energy when the temperature drops sharply
- LED display with white backlight
- Optional: floor temperature sensor
- Optional: heating / cooling mode

HT-130 wired Wi-Fi programmer for underfloor heating

A modern programmer for precise temperature control with an elegant touch-glass panel. Programmable modes and high control accuracy provide comfort and energy saving. Wi-Fi lets you control heating remotely from a mobile app (Tuya Smart / Smart Life) and, with Google Assistant, by voice. It integrates easily into a smart-home system and is simple to install. Available in black and white; fits into a standard wiring-accessory frame.

Article no.: HT130BLK / HT130WHT

Supply	**230 V, 50/60 Hz**
Max. current	**3 A**
Temperature range	**5–35 °C**
Programming	**7-day**
Mounting	**flush-mounted, into a wiring-accessory frame**

Sensor	**built-in and external 2 m (NTC 10K)**
Functions	**child lock, frost protection, temperature calibration**
Display	**LED, glass surface**
Wi-Fi	**2.4 GHz**
App	**Smart Life**

Features

- 7-day / 4-period programming
- Three operating modes: manual, automatic, economy
- Remote control over Wi-Fi
- Adjustable switching differential (hysteresis)
- Frost protection
- Overheat protection — automatic shut-off when the safe temperature is exceeded
- Child lock — protects the settings from accidental changes
- Open-window detection — saves energy when the temperature drops sharply
- LED display with white backlight
- Optional: floor temperature sensor
- Optional: heating / cooling mode

WT-150 wireless programmer

A wireless Wi-Fi programmer for precise control of heating systems (underfloor heating, radiators, combined systems). Energy-efficient E-Ink display with excellent legibility and convenient touch control. Remote control via the Tuya Smart / Smart Life apps and integration with Google Assistant and Amazon Alexa. Flexible mode settings and zone control; simple installation thanks to the wireless connection. Available in black and white.

Article no.: WT150BLK / WT150WHT

Thermostat supply	**lithium battery 5 V/1 A, USB-C**	Ambient temperature	**0–50 °C**
Receiver supply	**AC 230 V, 50/60 Hz**	Protection rating	**IP30**
Max. load	**10 A**	Sensor	**R25 °C = 10 kOhm, B = 3950**
Setting range	**5–35 °C**	Housing	**PC+ABS (flame-retardant)**
Accuracy	**±0.5 °C**	Power consumption	**< 0.5 W**

R06 Wi-Fi wireless receiver

A wireless boiler-control module that automates the heating system. It works over a radio channel (868 MHz) with the WT-series programmers and TRH-10 heads and connects to Wi-Fi for remote control through the Tuya Smart / Smart Life apps. It switches the boiler on only when the zones call for heat, which improves energy efficiency. The dry-contact output suits most boilers; simple installation.

Article no.: RO6WIFIR

Supply	**AC 230 V, 50/60 Hz**	Range	**120 m (open space)**
Max. load	**10 A**	Wi-Fi	**optional**
Output	**on/off (dry contact)**	Mounting	**surface-mounted**
Indicators	**2 LEDs**	Power consumption	**< 0.5 W**

WT-102 wireless programmer



A wireless temperature controller for water-based underfloor, radiator or combined heating. It can be integrated into a smart-home system and controlled from a mobile app (Tuya Smart, Smart Life) once an internet gateway is connected. An additional R06 Wi-Fi receiver is needed to control a boiler. Compact design and easy installation.

Article no.: WT102WIF

Supply	**2×AAA 1.5 V**	Ambient temperature	**0–50 °C**
Max. load	**0.5 A**	Protection rating	**IP30**
Setting range	**5–35 °C**	Sensor	**R25 °C = 10 kOhm, B = 3950**
Accuracy	**±0.5 °C**	Housing	**PC+ABS (flame-retardant)**
Range	**120 m (open space)**	Power consumption	**< 0.5 W**

HT-102 wired programmer for boilers



A programmable controller for gas or electric boilers that keeps the set room temperature. Wall-mounted, connected to the dry contacts of the boiler relay. LCD display with buttons, compact design, glossy white housing. Weekly programming of the boiler operating cycles.

Article no.: HT102WRD

Supply	**2×AAA 1.5 V**	Protection rating	**IP30**
Max. load	**0.5 A**	Sensor	**R25 °C = 10 kOhm, B = 3950**
Setting range	**5–35 °C**	Housing	**PC+ABS (flame-retardant)**
Accuracy	**±0.5 °C**	Power consumption	**< 0.5 W**
Ambient temperature	**0–50 °C**		

TJ-03-C 8-zone wired switching centre

A control unit for water-based underfloor heating, radiators and combined systems. It provides zone temperature control and automatic control of actuators, pump and boiler, improving energy efficiency and system stability. Supports up to 8 zones and up to 19 actuators; works with thermostats and temperature sensors.

Article no.: TJ03CWRD

Zones / actuators	**8 / up to 19**
Max. load	**3 A**
Boiler output	**potential-free (“dry contact”)**
Pump output	**AC 230 V**
Supply cable	**1 m**

Frequency	**868 MHz / 433 MHz**
Protection rating	**IP20**
Housing	**ABS + PC**
Power consumption	**< 0.5 W**

TJ-03-RF 8-zone wireless switching centre

A control unit for water-based underfloor heating, radiators and combined systems. Supports up to 8 zones and 16 actuators, provides zone control, pump and boiler control, and works with wireless temperature controllers.

Article no.: TJ03RFWS

Zones / actuators	**8 / up to 16**
Supply	**AC 230 V**
Max. load	**5(2) A per output**
Boiler output	**potential-free (“dry contact”)**
Pump output	**230 V**

Supply cable	**1 m**
Range	**120 m (open space)**
Protection rating	**IP20**
Housing	**ABS + PC**
Power consumption	**< 0.5 W**

TRH-10 thermostatic head

A modern solution for automating radiator heating. The wireless head lets you control the temperature of each room accurately with the touch buttons on the housing or remotely from a smartphone. With the set of adapters included it fits almost any thermostatic valve.

Article no.: TRH10WIF

Supply	**2×AA (batteries)**
Protocol	**ZigBee 3.0**
Connection	**M30×1.5 / M28×1.5 / Danfoss, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini**
Temperature sensor	**air (built-in)**
Setting accuracy	**±0.5 °C**

Functions	**battery indication, child lock, timer**
Remote control	**yes, with the EGW-100 gateway**
Gateway Wi-Fi	**2.4 GHz**
App	**Tuya Smart / Smart Life**

M30×1.5 thermoelectric actuator (NC)

A reliable thermoelectric actuator for heating-system valves (radiators or underfloor heating manifolds). It works on the normally closed (NC) principle and provides smooth control of the heat-carrier flow. The Manual Opening function lets you open the valve by hand without power, which makes installation and commissioning easier.

Article no.: 920018TJ

Voltage	**230 V AC (50/60 Hz)**
Power	**2 W**
Max. inrush current	**300 mA**
Valve stroke	**min. 4 mm**
Type	**normally closed (NC)**

Thread	**M30×1.5**
Cable length	**700 mm**
Protection rating	**IP54**
Storage temperature	**–25 °C to +60 °C**
Standard	**EN 60730**

EGW-100 internet gateway

The heart of a smart heating system. It acts as a “bridge” between wireless devices on the stable 868 MHz radio band (thermostats, switching centres, boiler receiver) and your home Wi-Fi network. It gives full remote control of the heating from a smartphone, joins Termojet devices into one system, lets you create automation scenarios and control heating by voice.

Article no.: EGW100WF

Supply	**AC 230 V**
Internal protocol	**868 MHz radio channel**
External protocol	**Wi-Fi 2.4 GHz**
Radio range	**up to 100 m (open area)**

App	**Tuya Smart / Smart Life**
Voice control	**Google Assistant / Amazon Alexa**
Functions	**device centralisation, remote monitoring, schedules and scenarios**
Housing	**ABS + PC**

NTC10K floor sensor

An external temperature sensor for underfloor-heating controllers. High measurement accuracy ensures stable operation of the heating system and a comfortable indoor climate. Durable black insulation and a cable length suited to easy installation in a protective conduit.

Article no.: NTC10KSN

Sensor type	**NTC10K (3950)**
Cable length	**2 m**

Colour	**black**
Application	**floor temperature control**

Legal information

Termojet thermostats and zone control

Product information

Product	**Termojet thermostats and zone control**
Manufacturer	**Termojet**
Importer	**TERMOJET sp. z o.o., NIP 6272474666**
Address	**ul. Gdańska 27, 41-800 Zabrze, Polska**
Contact	**+48 512 270 648 · biuro@termojet.pl** **termojet.pl**

Warranty

The manufacturer guarantees that the product complies with safety requirements provided that the user follows the rules set out in the product's installation and operating manual.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but not longer than the service life of the product.

This warranty does not exclude, limit or suspend the buyer's statutory rights in respect of defects of the goods sold.

Disposal

This product is electrical equipment and at the end of its service life **must not be disposed of together with household waste**. The crossed-out wheeled bin symbol on the rating plate means that waste equipment is subject to separate collection.

Hand over the used product to a collection point for waste electrical and electronic equipment, or return it to the seller when buying a new product of the same type. Correct disposal allows raw materials to be recovered and prevents harmful substances from entering the environment.